



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002101554

委托人名称、地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市天河区东圃镇黄村粤安工业园A栋2楼

生产者（制造商）名称、地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

生产企业名称、地址

明纬（广州）电子有限公司花都分公司
广州市花都区花东镇金谷南路11号

产品名称和系列、规格、型号

LED模块用交流电子控制装置（LED控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，恒流模式，安全特低电压， $t_c: 80^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）

见附件。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012; GB/T17743-2017; GB19510.1-2009; GB19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C10-01:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018年08月09日 有效期至：2023年08月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2018011002101554

第 1 页 共 1 页

纸 号:

序号	产品型号	参数	备注
1	HBGC-300-M	输出: Max. 120Vdc, 58-116Vdc, 4.33A (恒流), 配套光源: 301.6W LED 模块	不可调光
2	HBGC-300-M-A		不可调光
3	HBGC-300-M-AB		B 型调光
4	HBGC-300-M-DA		DALI 调光
5	HBGC-300-M-ADA		DALI 调光
6	HBGC-300-H	输出: Max. 62Vdc, 29-58Vdc, 8.67A (恒流), 配套光源: 301.6W LED 模块	不可调光
7	HBGC-300-H-A		不可调光
8	HBGC-300-H-AB		B 型调光
9	HBGC-300-H-DA		DALI 调光
10	HBGC-300-H-ADA		DALI 调光

输入: 100-240V~ 50/60Hz, t_a : 40 (当输入电压为 100-200V~), t_a : 50°C (当输入电压为 200-240V~)。

B 型调光: 0-10Vd. c. 电压信号输入调光、10Vd. c. PWM 信号调光、外接电阻调光;

DALI 调光: DALI 功能调光

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002101911

委托人名称、地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市天河区东圃镇黄村粤安工业园A栋2楼

生产者(制造商)名称、地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

生产企业名称、地址

明纬(广州)电子有限公司花都分公司
广州市花都区花东镇金谷南路11号

产品名称和系列、规格、型号

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,部分型号控制端口调光,恒流模式,tc:80°C,Ⅰ类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

见附件。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012;GB/T17743-2017;GB19510.1-2009;GB19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C10-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018年08月09日 有效期至: 2023年08月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2018011002101911

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1	HBGC-300-L	输出：Max. 240Vdc, 116-232Vdc, 2.17A (恒流)，配套光源：301.6W LED 模块	不可调光
2	HBGC-300-L-A		不可调光
3	HBGC-300-L-AB		B 型调光
4	HBGC-300-L-DA		DALI 调光
5	HBGC-300-L-ADA		DALI 调光

输入：100-240V~ 50/60Hz， t_a :40(当输入电压为 100-200V~)， t_a :50℃(当输入电压为 200-240V~)。

B型调光：0-10Vd.c. 电压信号输入调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光；

DALI 调光：DALI 功能调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

中国质量认证中心